



Hinweise zur Lagerung

- für PVC und PUR beschichtete Produkte und Folien -

- Vor der Verwendung sollte das Material 24 h bei Raumtemperatur gelagert werden, um Unterschiede im Erwärmen zu vermeiden und damit konstante Prozessparameter zu gewährleisten. (Vorzugsweise sollten die Konditionen verwendet werden, die bei der Verarbeitung vorhanden sind.)
- Lagerflächen mit hoher Luftfeuchtigkeit sowie die Lagerung außerhalb von Gebäuden müssen vermieden werden. Die Rollen dürfen keinen Flüssigkeiten, Chemikalien, Desinfektions- oder Reinigungsmitteln ausgesetzt werden.
- Die Dauer der Lagerung, in einem geschlossenen Raum mit 30-70 % Luftfeuchte und einer Temperatur von 20 °C +/- 10 °C, darf 24 Monate nicht überschreiten.
- Das gelieferte Material ist vor direktem Sonnenlicht zu schützen.
- Jede Art von Druck und Kontakt mit harten, scharfkantigen oder spitzen Objekten muss vermieden werden.
- Für die Lagerung muss sichergestellt werden, dass die Ware über das Rollenetikett eindeutig identifiziert werden kann.
- Eine Erklärung zu den verschiedenen Angaben unseres Rollenetiketts finden Sie in der unten stehenden Abbildung.
- Das FIFO-Prinzip (First In First Out) ist einzuhalten.

Für die Verarbeitung an einem Objekt darf nur Material aus einer Produktionscharge eingesetzt werden.

VOWALON Beschichtung GmbH Bahnhofstraße 46 D - 08233 Treuen Tel: + 49(0)37468-600 Mail: info@vowalon.de			
Materialbezeichnung - part description PISA ATOLL ← Farbbezeichnung			
Materialnr. - article no. 003600 ← Bestellnummer (intern)			
Kundenbez. - clients ref. [Barcode]			
Kommission (H) - batch no. 2205273 ← Kommission/ Produktionscharge			
Rollennr. - roll no. 6234030 ← Rollennummer			
Fert. - Datum - Inspection date 18.06.2022		Inspector 06892	
Menge brutto - gross quantity m 25,00		Artikel - article P3392P	
Menge netto - net quantity qm 35,00		Menge netto - net quantity 35,00 ← Artikelbezeichnung	
Stück - quantity 1		Breite - width in m 1,40	
Made in Germany			