

# PVC-Leichtbeschichtungen

**Kunstleder mit Maximaldicken bis 1,5mm mit textilem Träger und einer PVC-Weichbeschichtung**  
(Arbeitsschutzmaterialien, Polsterkunstleder, Tischbeläge)

## Reinigung



- Abwischen mit warmen Wasser unter Zusatz von flüssigem Feinwaschmittel
- keine Anwendung von Lösungsmittel bzw. lösemittelhaltigen Systemen und scheuernden Produkten sowie Bleichmitteln, Sprays u. a.

## Waschen



- Waschen bei 30°C ist mehrfach auch in der Waschmaschine möglich

## Trocknen



- Schonendes Trocknen mit reduzierter thermische Belastung im Tumbler bis 60°C möglich

## Chemische Reinigung



- keine chemische Reinigung möglich

## Bügeln



- nicht Bügeln  
(nur handwarmes Bügeln der textilen Rückseite möglich!)

## Weitere Hinweise:

- \* Zur Vermeidung von Versprödungen sollten keine öl- und/oder fetthaltigen Substanzen zur Reinigung bzw. Pflege verwendet werden!
- \* Die Textilseite des Kunstleders (Schichtträger) sollte keinen direkten Kontakt zu weichmacheraufnehmenden Materialien wie z. B. PUR-Schäume haben. Es wird die Verwendung eines Einlegevlieses (Polyester) mit einer Grammaturn von mindestens 40g/m<sup>2</sup> empfohlen.
- \* Die aufgeführten Hinweise sind keine Garantie und befreien den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht im Umgang mit den Materialien und Reinigungsmitteln.

